

ADAPTERY KĄTOWE, STANDARD KEYSTONE

ADAPTER KĄTOWY**standard Mosaic 45x45; 1 i 2 x RJ45**

NR KATALOGOWY: M45.AD.00313/00314



RoHS 2011/65/UE



LVD 2006/95/WE

DANE TECHNICZNE:

- ▶ **WYMIARY zew.:**
483 x 44 x 115 mm
- ▶ **MATERIAŁ:** Blacha stalowa walcowana na zimno grubości 1,5 mm
- ▶ **ZAKRES TEMPERATURY:**
podczas pracy: -20°C do +60°C
podczas instalacji: 0°C do +50°C
- ▶ **POWŁOKA LAKIERNICZA:**
Lakier proszkowy w kolorze czarnym
- ▶ **MATERIAŁ KORPUSU gniazd RJ45:**
tworzywo sztuczne ABS
- ▶ **TRWAŁOŚĆ GNIAZDA RJ45:** minimum 750 cykli
- ▶ **STYKI GNIAZDA RJ45:**
wykonane z fosforo-brązu pokrytego stopem niklu i złota 1,20 µm złota na 2,60 µm niklu
- ▶ **PARAMETRY ELEKTRYCZNE:**
Rezystancja: ≤ 20 mΩ
Tolerancja rezystancji: ≤ 25 mΩ
Rezystancja izolacji: ≥ 100 MΩ
- ▶ **WAGA:** około 500 g

BUDOWA:

- ▶ **ZAKRES TEMPERATURY:**
podczas pracy: -20°C do +70°C
podczas instalacji: 0°C do +50°C
- ▶ **WYMIARY CAŁKOWITE ADAPTERA:**
45x45x37 mm (wys. x szer. x gł.)
- ▶ **MATERIAŁ:**
tworzywo sztuczne ABS
- ▶ **PARAMETRY ELEKTRYCZNE:**
Rezystancja: ≤ 20 mΩ
Tolerancja rezystancji: ≤ 5 mΩ
- ▶ **KOLOR:** biały RAL 9016

ZASTOSOWANIE:

Adapter kątowy o wymiarach 45x45mm do modułów keystone, dostępne w wersjach z 1 lub 2 portami. Każda pokrywa jest dopasowana do wszystkich gniazd RJ45 standardu keystone dowolnego producenta, dzięki czemu zakończenia ekranowane i nieekranowane kat. 5e, 6 i 6A mogą być wykonane jednolicie. W tylnej części pokrywy znajdują się zatrzaski umożliwiające montaż w korytkach pionowych lub poziomych przy jednoczesnym zorientowaniu pokrywy do góry. Każdy port jest zabezpieczony zaokrągloną sprężynową przesłoną przeciwkurzową, wykonaną z odpowiednio dopasowanego tworzywa. Pokrywa jest także wyposażona w papierową etykietę i przezroczyste okienko opisowe.

ZASTOSOWANIE
WNĘTRZOWEPN-EN
60332-1TRANSMISJA
DANYCH**ZGODNOŚĆ Z NASTĘPUJĄCYMI NORMAMI I DYREKTYWAMI:**

- ▶ ISO/IEC 11801 2008
- ▶ ISO/IEC 61156-5 (2001-02)
- ▶ ROHS 2002/95/WE