

WKŁADKA WYMIENNA 1xRJ45 KAT.6A + 1xTV DO PODSTAWY GNIAZDA UNIWERSALNEGO

NR KATALOGOWY: **KOMOS.00914**



DANE TECHNICZNE:

► CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA.

Odporność napięciowa:
Styk/Styk: 1000 VDC / 710 VAC
Styk/Masa: 1500 VDC / 1060 VAC
Rezystancja izolacji: > 500 MΩ
Rezystancja styku: < 20 mΩ
Sekuencja terminacji: zgodna z TIA/EIA-568 A

► ZAKRES TEMPERATUR:

OD +5° DO +40°

BUDOWA:

► CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA OBUDOWY:

Materiał: odlew cynkowy
Materiał zaślepki: PP
Zaciski: fosforobraz posrebrzany
Możliwość ponownego zaterminowania: > 10 razy
Głębokość zabudowy: 34 mm przy montażu podtynkowym
Rozstaw śrub instalacyjnych: 60 mm

ZASTOSOWANIE:

Wkładka wymienna 1xRJ45 kat.6A + 1xTV do podstawy gniazda uniwersalnego.

Montaż podtynkowy, natynkowy lub w kanale kablowym.

Umożliwia instalację dostępnych aplikacji do klasy E w paśmie do 500 MHz dla pojedynczego gniazda kat.6A i aplikacji TV w paśmie od 47 do 862 MHz dla pojedynczego gniazda F.

